

# JGX-502

## エアスプレーガン



## “fit & feel”

軽量・小型・高性能  
重力式・吸上式・圧送式

### 特 長

#### ■ 軽量・小型で高性能

重力式430g、吸上式440gの軽さで特に微粒化に優れ、メタリック、パールマイカ等にも最適です。

#### ■ ソフトシートチップの採用

ステンレス製塗料ノズルの内面に特殊な樹脂を埋め込み、塗料の洩れを完全に防止しました。(FX、FFノズルのみ)

#### ■ ステンレス製塗料通路

接液部は塗料通路も塗料チップも含め、すべてステンレス製で、あらゆる塗料に対応できます。

#### ■ エアキャップ

高微粒化のエアキャップと塗料ノズルのボールアンドコーン方式にとる芯だしは、パターンの安定が高く、均一な塗装が容易にできます。

#### ■ 高耐久ニードルパッキング

2ピース型ニードルパッキング(特許製品)ですから、長時間の使用に耐えます。

#### ■ エア調節バルブ

ガン手元にエア調節バルブが取り付けられているので、エア調節がラクにできます。



圧力式



吸上式

### 仕 様

エア入口： G 1/4  
塗料入口： G 3/8 (重力式はG 1/4)  
質 量： 重力式=430g  
吸上式=440g

※塗料入口ニップル G 1/4もオプションで用意してあります。

JGX-502エアスプレーガンは、塗装機器メーカーとして100年以上の歴史を持つ米国本社の協力を得、日本国内で最新の技術を駆使して作られ、好評を得ておりましたエアスプレーガンJGX-501の改良型です。

JGX-502エアスプレーガンは、バッフル(エア整流器)の外径にエアキャップ取り付け用ネジ加工を施し、ガン本体と分離することができます。エアキャップ取り付け用リテーニングリングにガラス繊維強化プラスチックを採用したために、バッフル外径のネジ山が傷みにくく、損傷してもこのバッフルを交換するだけで済み、ガン本体の長期間使用が可能になりました。

## エアキャップ・塗料 $\frac{\text{チップ}}{\text{ニードル}}$ の選定

■ ご注文は下記の要領をお願いします。

JGX-502 — エアキャップNo. — 口径 — P : 圧送式  
S : 吸上式  
G : 重力式

例 : JGX-502-143-FF-G

エアキャップ No. (色)	種別	適用ノズル (m/m)				エア圧力 空気量	パターン 開き (m/m)	特長 / 主な用途
		GY 0.8	FX 1.1	FF 1.4	EX 1.8			
No. 103 (レッド)	G (重力式)	○				1.0 kg / cm <sup>2</sup> 80 ℓ / min.	100	小吐出量用 スポット補修、タッチアップ専用
No. 143 (シルバー)	G (重力式)		○	○	○	2.0 kg / cm <sup>2</sup> 260 ℓ / min.	250	中～大吐出量用 自補修、木工、金属 高微粒化
	S (吸上式)			○	○			
No. 165 (ブルー)	P (圧送式)		○	○		3.0 kg / cm <sup>2</sup> 440 ℓ / min.	300	中～大吐出量用 高作業性、自動車、金属

注：吸上式ガンの塗料ノズルは従来通りで、ソフトシート付きではありません。

## ■ アクセサリー

- TLC-555 吸上カップ (1ℓ・内面フッ素加工)
- KR-470-1 吸上カップ (700ml)
- KG-400 上カップ (400ml)
- KG-400-T 上カップ (400ml・内面フッ素加工)
- KG-250 上カップ (250ml)
- KB-II (KB-555) 圧送カップ (2ℓ)
- HAV-501-B ガン手元エアバルブ
- HD-505 ガン&ホースクリーナー (5ℓ)
- JGX-101 リペアキット
- HAF-507 使いきりエアフィルター

※ 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

**ビンス・デビルビス 事業部**  
**BINKS・DEVILBISS**

**ランスバーク・インタストリー株式会社**

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-15-5

TEL: 045-785-6434 / FAX: 045-785-6517  
受注専用 FAX (フリーダイヤル) : 0120-325270

販売特約店