



微粒化の良さで定評のある JGX ガンをベースに
高塗着を目指し LVMP 化した・・・

自補修専用 LVMP スプレーガン
JGX \dot{i} -502



DEVILBISS

**使いやすさ、高微粒化を追求した
デビルビスの自補修専用スプレーガン**

使いやすさ

通常のエアスプレーガンに比べ少ない塗り重ねで、十分な仕上がりとなります。

塗装になじみがない方でも安心して使用できます。
スポット・ベースコート・クリヤー塗装を選ばずご使用できます。

高微粒化

デビルビスが誇る霧化技術を最大に生かし少ないエア量で高微粒化が得られる「110エアキャップ」を開発しました。

塗料通路

塗料通路はステンレス性で水溶性塗料にも問題なく使用できます。

好適な LVMP スプレーガンの使用例

- 1 ガン手元圧は・・・
エア圧は 0.15 MPa ~ 0.25 MPa (1.5 kgf/cm² ~ 2.5 kgf/cm²) とする。
(エア調整バルブで調整してください。)
- 2 色合わせは・・・
通常のスプレーガンと色合いが異なりますので JGXⁱ スプレーガンで行ってください。
- 3 使用については・・・
今までのスプレーガンと同様に使用してください。

LVMP “ Low Volume Medium Pressure ”
(低エア消費量・中圧霧化)

仕 様

型式：JGXⁱ-502-110-FF-(G)

塗料供給	ノズル口径 (mm)	エア消費量 (ガン手元圧)	パターン巾 (mm)	エア入口	塗料入口	重 量	用 途
重力 (G)	1.4	230 ℓ /min (0.2 MPa)	200	G 1/4	G 1/4	474 g	スポット補修用 ベースコート塗装用 クリヤー塗装用

アクセサリ

KG-400	足付きカップ (400 mℓ)	HAV-501-B	ゲージ付エア調整バルブ
KG-400-T	足付きカップ (400 mℓ ・内面フッ素加工)	HAF-507	使い切りフィルター
KG-250	足付きカップ (250 mℓ)	SSL-10	スプレーガンオイル (60 mℓ)
		42884-214-K5	クリーニングブラシ (5 本入)

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

ビックス・デビルビス事業部
ランスバーク・インダストリー株式会社
本 社 〒 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5
TEL. 045-785-6434 FAX. 045-785-6517
受注専用：フリーダイヤル FAX. 0120-325270

販売特約店