

デビルビス 塗料レギュレータ製品群



- すべてのレギュレータの接液部はSUS-303でできています。
- 用途に応じた機種が増え、最適なモデルが選択可能。
- HGB型は内部の塗料滞留量が少なく、洗浄性が向上。

HGB 塗料レギュレータ

型式および仕様

型 式	調圧方式		一次側圧 最小 / 最大	二次側圧 最小 / 最大	最大流量 入口圧 0.5MPa	圧力計 有無	主な用途
	手動	パイロットエア					
HGB-509			0.2 / 1.25	0.05 / 0.5	13 ℓ / 分	無	一般用
HGB-609-1.2			0.1 / 0.8	0.015 / 0.12	8.3 ℓ / 分	有 0 ~ 0.25	低圧用
HGB-609-5			0.2 / 1.25	0.05 / 0.5	13 ℓ / 分	有 0 ~ 0.6	一般用
HGB-609-9			0.3 / 1.5	0.1 / 0.9	13 ℓ / 分	有 0 ~ 1.0	一般用
HGB-510-R1			0.2 / 1.5	0.05 / 1.5	1.6 ℓ / 分	無	一般用
HGB-510-R2			0.1 / 1.5	0.015 / 0.7	1.3 ℓ / 分	無	システムリンク用
HGB-510-R4			0.1 / 1.5	0.015 / 0.4	0.8 ℓ / 分	無	システムリンク用

(圧力単位 MPa)

HGS ガン手元レギュレータ

型式および仕様

(主な型番を記載しています。他にも種類がありますので別途お問い合わせください。)

型 式	調圧方式		塗料入口 1/4PS		塗料出口		質量 (g)
	手動	パイロットエア	循環型	非循環型	3/8 袋ナット	1/4 スタンドパイプ	
HGS-5112							212
HGS-5113							257
HGS-5132							188
HGS-5212							210

- 【仕様】 一次側塗料圧 0.35 MPa (最小) ~ 2.1 MPa (最大)
 二次側調圧範囲 0.014 MPa ~ 0.7 MPa
 流量調整範囲 150 ~ 2500 cc / 分 (標準)

RVA・NBP 背圧弁

型式および仕様

RVA-507 塗料サーキュレーション用背圧弁 塗料配管径 (IN, OUT) 3/4 PT 調圧範囲 0.07 MPa ~ 0.98 MPa 流量 45.5 ℓ / 分 (最大)

NBP-101 ダイアフラムポンプ等使用の小循環用背圧弁 塗料配管径 IN側 1/4 PT, OUT側 3/8 PF 調圧範囲 0.1 MPa ~ 0.5 MPa 流量 20 ℓ / 分 (最大)

* 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

ピンクス・デビルビス事業部
BINKS・DEVILBISS

ランスパーク・インクストリー株式会社

本 社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5

TEL. 045-785-6434 FAX. 045-785-6517

フリーダイヤル FAX. 0120-325270

販売特約店